



Dosage



AQUADIS
FAISONS DE L'EAU VOTRE ALLIÉE

ZA de keranna sud (Plumelin)
56500 LOCMINÉ
Tel : 02 98 39 32 89
aquadis@aquadis-aldor.com
www.aquadis-aldor.com

PANNEAU IDOSE A6

Système de dosage prêt à poser

Dosage de 5 ml/m³ à 2 %



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Alimentation 230 vac
- ◆ Pression d'utilisation : 0 à 7 bars
- ◆ Poids : 5 kg
- ◆ Doseur PTFE, membrane PTFE, billes céramiques, joints PTFE
- ◆ Débit d'eau : de 1 l/h à 10 m³/h (selon compteur d'eau)
- ◆ Dosage de 5 ml/m³ à 2 % *
- ◆ Dimensions : 300 x 300 mm

Exemple à 3 bars : * 500 ml/m³ à 10 m³/h max
2 % à 260 L/h max

Nécessite un compteur à impulsion :



A QUOI ÇA SERT ?

- ◆ Dosage de produits concentrés (acide, chlore concentré, peroxyde d'hydrogène, dioxyde de chlore préparé, chlorure de calcium, etc.
- ◆ **SPÉCIAL PRODUITS CONCENTRÉS**
 - Chlore, acide, peroxyde, dioxyde de chlore
 - Médicaments, vitamines

Un Produit polyvalent adapté à TOUS TYPES de production :



LAITIÈRE



ALLAITANTE



VEAU



CAPRIN



PORC



VOLAILLE




LAPIN

AVANTAGES

- ◆ Panneau prêt à poser.
- ◆ Réglage très simple grâce à l'IDOSE.
- ◆ Dégazage (pour chlore poudre et peroxyde d'hydrogène).
- ◆ Surveillance du compteur d'eau (alerte en cas de défaut).
- ◆ Affichage du débit d'eau en cours.
- ◆ Affichage du dosage en cours.
- ◆ Grand écran rétro éclairé.
- ◆ Grande précision (étalonnage facile).

AFFICHAGE :



..... Débit d'eau en litre / heure

..... Dosage de produit au choix (% , %, ml/m³, l/m³)